

Corabit[®]

NAHTKLEBER



Kaltverarbeitbare, bitumenhaltige, polymer-modifizierte Masse zur dauerhaften Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut und Gussasphalt.

STRASSENTECHNIK
ORIGINAL
kebu[®]

Corabit® NAHTKLEBER

EIGENSCHAFTEN

Der **Corabit®-Nahtkleber**

- ist ohne Voranstrich kaltverarbeitbar.
- hat durch seine thixotrope Einstellung eine hohe Nass-Standfestigkeit.
- überbrückt Zugkräfte.
- kann mit geeigneten Maschinen oder manuell mit Pinsel bzw. Spachtel aufgebracht werden.

VERBRAUCH

Der Verbrauch richtet sich nach der Struktur des Asphaltbelages und der Flankenhöhe.

Er liegt bei einer Flankenhöhe von 40 mm bei ca. 80 g/m.

LIEFERFORM

Hobbock: ca. 25 kg

VERARBEITUNG

Die Nahtflächen der Asphaltsschichten müssen trocken, sauber sowie frostfrei sein. Lose Bestandteile müssen entfernt werden. Corabit-Nahtkleber wird in einer Schichtdicke von 2-3 mm aufgetragen.

Die Abluftzeit des **Corabit®-Nahtklebers** ist witterungsabhängig. Der Asphalteinbau kann nach ca. 30 Minuten erfolgen, sollte aber möglichst am gleichen Tag durchgeführt werden. Verschmutzungen des **Corabit®-Nahtklebers** in der Zeit bis zum Asphalteinbau müssen vermieden werden.

Die mit Nahtkleber versehene Fläche darf nicht vom Verkehr überfahren werden.

Der **Corabit®-Nahtkleber** ist eine kaltverarbeitbare, bitumenhaltige, polymermodifizierte Masse zur dauerhaften Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut und Gussasphalt.

kebu ist nach **DIN EN ISO 9001** zertifiziert.

Durch unsere Mitgliedschaft beim DVGW und dem KRV sind unsere Produkte stets auf dem technisch neuesten Stand. Zusätzlich werden sie unter Einschaltung neutraler Prüfinstitute ständig fremdüberwacht.

Qualität in Bezug auf unsere Produkte und die Zufriedenstellung unserer Kunden haben bei uns stets Priorität. Wir arbeiten mit Ihnen und für Sie, um anwendungsspezifische Lösungen zu finden und diese dann auch beratend zu begleiten.

Besuchen Sie uns im Internet unter www.kebu.de und erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte!

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



ABDICHTUNG ROHRSCHUTZ STRASSENTECHNIK

Kebulin-Gesellschaft Kettler GmbH & Co. KG
Fabrik für Korrosionsschutz und Abdichtung seit 1933

Ostring 9 · D-45701 Herten-Westerholt · Postf. 6180 · D-45684 Herten
Telefon +49 209 9615-0 · Fax +49 209 9615-190
Internet: www.kebu.de · E-Mail: info@kebu.de

Kebu Rohrschutz- und Abdichtungsgesellschaft mbH

Kamenzer Straße 6 · D-01896 Pulsnitz
Telefon +49 35955 44900 · Fax +49 35955 45953
www.kebu-pulsnitz.de · info@kebu-pulsnitz.de